Schaerer S200 Easy Milk

Aansluitvoorwaarden

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie.
De benodigde ruimte voor ventilatie en het bijvullen van de machine is hierin aangegeven.
De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur aanwezig, en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen.
De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 ºC, tot 80% RH). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012.
Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

Elektra (conform NEN1010) :


- **400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering**
  Perilex of CEE-Form wandcontactdoos,
  max.1 meter afstand tot de machine
  (voorbeeld rechts)



- **230V 50/60Hz, 16A uitvoering**
  max.1 meter afstand tot de machine
  (voorbeeld rechts)



Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :
(voorbeeld rechts)



- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2” inwendig, max.
  1 meter afstand tot de machine (1)
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij
  10 liter/min
  Statische druk max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid : ≤ 6º DH


Overig :

- Minimaal 30 cm afstand tussen
  wateraansluitpunt en wandcontactdoos,
- De wandcontactdoos mag niet onder het
  wateraansluitpunt geplaatst zijn.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Afvoer Ø40 mm (zie maatvoering in tekening)

Afmetingen machine : 740 x 480 x 570 (hxbxd)
benodigde ruimte : 1070 x 680 x 620 (hxbxd)
Max. opgenomen vermogen : 3 kW (230V), of
6 kW (400V)
Gewicht (leeg) : 58 kg




Houdt 50 mm vrij aan de achterzijde van de machine voor ventilatie
Houdt 100 mm aan beide zijdes van de machine vrij voor service




Waterfilter
540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

Waterontharder bij >6°DH
S : < 20.000 drinks per jaar
XL : < 50.000 drinks per jaar



Afvoer Ø 50 voor lekbak




mei 2013. Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.

DOUWE EGBERTS
PROFESSIONAL

Schaerer S200 Easy Milk

Aansluitvoorwaarden

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering ten behoeve van eventuele doorvoeropeningen en betaalsysteem (optie).





Maatvoering betaalsysteem (optie)

DOUWE EGBERTS
PROFESSIONAL