

Kolbenkaffeemaschine Denali (Ausschreibungstext VS. 1.2006)

zur Zubereitung von Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato automatisch in einem Vorgang, weitere – bis zu 16 + 8 – Kaffeespezialitäten sind möglich und individuell programmierbar. Jedes Produkt wird durch Betätigen der jeweiligen Produkttaste frisch gemahlen und frisch gebrüht. Die Mahlung kann individuell auf eine oder zwei Kaffeesorten der beiden Hochleistung - Scheibenmahlwerke eingestellt werden. Sowohl Einzel- als auch Parallelmahlung der beiden Mahlwerke, als auch der integrierte Pulvereinwurfschacht für eine dritte, vorgemahlene Kaffeesorte, sind einstellbar. Der Kaffeesatz wird als Trockenabwurf in dem integrierten Tresterbehälter (bis zu 60 Portionen) ausgeworfen. Optional steht eine Satzrutsche / Untertisch-Abwurf zur Verfügung.

Produkt - Einstellungen:

Die einzelnen Produkte werden durch den Service bei der Installation durch eine Chipkarte eingestellt. Dabei stehen folgende Parameter zur Auswahl:

- Produktname / Produktwahl je Taste
- Pulverschacht ein/aus (gemahlene 3. Kaffeesorte)
- Mühlenauswahl (1, 2 oder beide)
- Mahlzeit individuell je Mühle in Sekunden
- Brühlung mit oder ohne Pumpendruck
- Wassermenge in ml.
- Bypassmenge in ml.
- Vorbrühzeit in Sekunden
- Milchbezug vor Kaffee in Sekunden
- Milchschaumbezug vor Kaffee in Sekunden
- Pausenzeit zwischen Milch- und Kaffeebezug in Sekunden
- Milchbezug nach Kaffee in Sekunden
- Milchschaumbezug nach Kaffee in Sekunden
- Wiederholungs-Schaltung (zum automatischen Wiederholen des Brühprozesses)
- Preis des Produktes
- Doppelbezug ja / nein (der Doppelbezug wird durch zweimaliges Betätigen der Produkttaste ausgewählt und wird individuell eingestellt)

Die Einstellungen können auf einer Speicherkarte gesichert werden und stehen somit jederzeit wieder zur Verfügung. Die Speicherkarte kann bis zu vier individuelle Einstellungen aller Parameter verwalten und durch das integrierte Kartenlesegerät an der Kaffeemaschine ein- und ausgelesen werden.

Abrechnungssysteme:

Die Kaffeemaschine verfügt über ein integriertes Chipkarten / Abrechnungssystem, welches als Kellnerkarten- oder Kreditkartensystem (Kredit- / Debit-) erfolgen kann. Selbstverständlich können jederzeit die internen Zähler (Total Zähler, Tages-, Wochen/Monatszähler und Zähler pro Produkt) ausgelesen und rückgestellt werden. Alle Zählerstände und Abrechnungssysteme sind durch Benutzeridentifikation mittels Chipkarte geschützt.

Darüber hinaus ist sie für den Anschluss an handelsübliche Abrechnungssysteme vorbereitet. Der Anschluss kann durch optional erhältliche Schnittstellen erfolgen (CSI/CCI, MDB und E-Protokoll Interface).

Reinigung:

Die integrierten, automatischen Spül- und Reinigungsprogramme für die Brühinheit und den Milchbereich können mittels der standardmäßigen Einstellungen aber auch individuell eingestellt, betätigt werden, sowie anhand einer bestimmten Bezugzahl automatisch angezeigt werden (Reinigungsalarm-Meldung). Die tägliche Reinigung benötigt ca. 10 Minuten und erfolgt mittels Reinigungstabletten und Flüssigreiniger. Die regelmäßige Reinigung der Kaffeemaschine sorgt für eine optimale Hygiene, konstante Kaffeequalität und Funktionalität der technischen Bauteile.

Serienausstattung:

- Vollelektronische Steuerung und Grafik Display
- Programmierung mit Chipkarte
- Integriertes Abrechnungssystem
- SB Modus oder Standardbetrieb
- Separate Heißwasserausgabe
- Separater Dampfbezug
- Aktiv beheizte Brühgruppe
- Edelstahlboiler für Kaffeewasser
- Edelstahlboiler für Heißwasser/Dampf
- Rotations-Hochleistungspumpe
- Zwei geräuscharme Präzisions-Scheibenmahlwerke
- Zwei Kaffeebohnenbehälter mit je 1,3 kg Fassungsvermögen und Kontrolle der Füllmenge
- Handeinwurf/Pulverschacht für eine 3. gemahlene Kaffeesorte
- Höhenverstellbarer Doppel-Kaffeeauslauf bis 180 mm
- Integrierter Milchschaumer mit Doppelauslauf zur Zubereitung von gleichzeitig ein oder zwei Milchprodukten
- Acht Produktwahltasten für die Kaffeespezialitäten (doppelt belegbar) und zwei Produkttasten für Teewasser und Dampf
- Kaffeesatz - Trockenauswurf in Tresterbehälter für 60 Portionen (elektronisch überwacht)
- Vorbereitet für den Anschluss an handelsübliche Abrechnungssysteme (mittels optional erhältlichem Interface)

Optionen:

- Kaffee-Satzrutsche für die direkte Entsorgung in einen unterhalb der Maschine installierten Behälter
- Abschließbare Bohnenbehälter
- Ausführung ohne Dampfahn für den SB Betrieb
- SB Display mit individueller Beschriftung
- Sonder-Lackierung nach RAL

Zubehörmodule:

- Kompressorkühlschrank mit 6 Liter Edelstahlbehälter, außen liegendem Thermometer, Temperatur Regler
- Tassenwärmer mit zwei beheizten Ebenen für 100 Tassen
- Choco-Modul zur Zubereitung von Kakaotränken
- Wasserfiltersysteme ab 7° dH

Technische Daten:

Anzahl der Abgabegruppen für Kaffee	1
Anzahl der Kaffeemühlen	2
Einfüllluke koffeinfreier Kaffee	1
Automatischer Cappuccino-Erzeuger	1
Heißwasserdüse	1
Theoretisch maximale Kaffeeabgabe in 1 Stunde	300
Breite (mm)	4460
Höhe der Maschine (mm)	6100
Höhe der Maschine mit Einfülltrichter (mm)	8400
Tiefe (mm)	5820
Nettogewicht Tasman (Kg)	64
Speicherkapazität des Kaffeekessels (Liter)	2
Speicherkapazität des Dampfkessels (Liter)	4
Maximale Stromaufnahme (kW)	5,5 (optional: 6,5) – 16 A
Betriebsspannung (V) Standard	400 V-3+N – 50/60Hz

Artikel Nummer: 12 301 00 - Macchiavalley DENALI

Die Lieferung erfolgt inklusive Montage, Einstellung und Einweisung sowie 1 Jahr Vor-Ort-Gewährleistung.

© 2004-2006 MACCHIAVALLEY GmbH

An der Zugspitze 1

D-82491 Grainau

Tel.: +49 8821 967 156

Fax: +49 8821 967 157

info@mv-t.de

<http://mv-t.de>

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntgabe die Eigenschaften der Geräte, die in dieser Veröffentlichung dargestellt werden, zu ändern. Er lehnt außerdem jede Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten, die auf Fehler beim Druck und /oder bei den Übertragungen des Inhalts für den Druck entstanden sind, ab.