

## Список исправлений

### Удаление накипи

РУССКИЙ 1

Процедура удаления накипи и соответствующий аварийный сигнал, указанные в руководстве по применению, неверны. Чтобы правильно выполнять удаление накипи в вашей модели Xsmall, следуйте нижеприведенным инструкциям.



Когда красный светодиод «!» начинает мигать очень быстро, а зеленый светодиод «☕» горит, необходимо запустить процесс удаления накипи в машине.

Процесс удаления накипи требует около 30 мин.



#### Предупреждение:

если эту операцию не выполнять, машина перестанет работать правильно; в этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.



#### Внимание:

после запуска процесса удаления накипи необходимо его завершить. В течение процесса невозможно выключить машину с помощью кнопки включения/выключения.

Если отсоединился шнур питания, необходимо восстановить подсоединение, включить машину и повторить процесс удаления накипи начиная с пункта 7.

### Подготовка



☐ 1 Перед началом удаления накипи опорожните поддон для сбора капель и вставьте его на место. Снимите насадку Pannarello и фильтр для воды "Intenza+", если они имеются.

☐ 2 Достаньте и опорожните бак для воды. Налейте в него все содержимое упаковки со средством для удаления накипи Saeco. Заполните бак свежей водой до уровня MAX. Вставьте бак для воды обратно в машину.

☐ 3 Выключите машину!



#### Внимание:

если машину не отключить, она вместо начала процесса удаления накипи приготовит кофе!

☐ 4 Установите функциональный переключатель в положение «☕».





- ☐ 5 Подставьте вместительную емкость под трубку воды/пара.

### Удаление накипи



- ☐ 6 Одновременно нажмите кнопки «☕» и «☕» и удерживайте 5 сек.

- ☐ 7 Красный светодиод «!» начнет мигать в очень быстром темпе и продолжит вплоть до завершения полного цикла очистки от накипи. На этом этапе машина несколько раз с промежутком около минуты выдаст раствор для удаления накипи непосредственно в поддон для сбора капель. На этом этапе машина не выдает раствор для удаления накипи из трубки воды/пара. Данная операция длится около 5 минут.



- ☐ 8 Когда включится зеленый светодиод «☕», установите переключатель в положение «☕».

- ☐ 9 По истечении примерно 1 минуты машина подаст через трубку для воды/пара раствор для удаления накипи несколько раз с промежутком в 1 минуту вплоть до опорожнения бака для воды. Данная операция длится около 15 минут.



- ☐ 10 Когда зеленый светодиод «☕» начнет мигать в медленном темпе, установите переключатель в положение «☕». Загорится красный светодиод «!».

- ☐ 11 Уберите и опорожните емкость из-под трубки воды/пара, а также поддон для сбора капель. Установите их на место.

## Первое ополаскивание



- ☐ 12 Извлеките бак для воды, ополосните и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте бак для воды обратно в машину.

- ☐ 13 Когда включится зеленый светодиод «☕», установите переключатель в положение «☕». Машина выполнит кратковременную загрузку водяного контура.



- ☐ 14 Когда зеленый светодиод «☕» начнет мигать в медленном темпе, установите переключатель в положение «☕».

- ☐ 15 Машина выполнит подачу непосредственно в поддон для сбора капель. На этом этапе машина не подает из трубки воды/пара.



- ☐ 16 Когда включится зеленый светодиод «☕», установите переключатель в положение «☕». Теперь машина будет подавать через трубку воды/пара вплоть до опорожнения бака.



### Примечание:

если требуется прервать подачу (например, чтобы опорожнить емкость), поверните переключатель в положение «☕». Для возобновления подачи поверните переключатель в положение «☕».



- ☐ 17 После завершения подачи зеленый светодиод «☕» начнет медленно мигать. Поверните переключатель в положение «☕». При этом загорится красный светодиод «☕».

- ☐ 18 Уберите и опорожните емкость из-под трубки воды/пара, а также поддон для сбора капель. Установите их на место.

**Второе ополаскивание**

☐ **19** Извлеките бак для воды, ополосните и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте бак для воды обратно в машину.

☐ **20** Когда включится зеленый светодиод «☕», установите переключатель в положение «☕».

☐ **21** Машина подает через трубку воды/пара вплоть до опорожнения бака.



☐ **22** Затем машина отключается. Красный светодиод «!» гаснет. Поверните переключатель в положение «!».

☐ **23** Достаньте поддон для сбора капель, ополосните его и установите на место. Вновь установите на место насадку Pannarello и фильтр для воды "Intenza+" (если предусмотрены).

☐ **24** Извлеките бак для воды, ополосните и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте бак для воды обратно в машину.

☐ **25** Включите машину, чтобы вернуться к работе.